



# ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PROGLOW

Για χρήση με πετονιά τύπου mono-filament με διάμετρο μεταξύ 1,2mm – 2,4mm

## Εφαρμογή σε καινούργια πετονιά




Περάστε το άκρο της πετονιάς μέσα από την οπή στο κλίπ της πετονιάς και μέσα από την εγκοπή στο κολάρο ασφάλισης.




Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης δεξιόστροφα μέχρι να κάνει κλικ, εξασφαλίζοντας ότι η πετονιά είναι παγιδευμένη μέσα.


## Εφαρμογή σε υπάρχουσα αρματωσιά




Αφαιρέστε το κλίπ της πετονιάς.



Περάστε την πετονιά μέσα από το κολάρο ασφάλισης.



Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης δεξιόστροφα μέχρι να κάνει κλικ, εξασφαλίζοντας ότι η πετονιά είναι παγιδευμένη μέσα.



Επανατοποθετήστε το κλίπ της πετονιάς περνώντας το αγκίστρι και το σωληνάκι μέσα από το κλίπ, και ασφαλίστε το κλίπ στο κάτω μέρος της συσκευής.

## Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις	92mm x 27mm x 16mm
Βάρος	41 g
Βάρος στο νερό	17 g
Μέγιστο βάθος	1000m
Εφαρμογή	Δύο σημείων με κολάρο ασφάλισης
Τύπος μπαταρίας	Δύο μπαταρίες τύπου AAA
Διακόπτης βύθισης	Αυτόματος διακόπτης βύθισης
Περιβλημα	Ανθεκτικό πολυανθρακικό

## Εκδόσεις μοντέλων Proglow

### BRIGHT

Διάρκεια ζωής μπαταρίας	5000 Ώρες (3 χρόνια ψάρεμα)
Διαθέσιμα χρώματα	Πράσινο ή άσπρο (περισσότερα χρώματα κατόπιν παραγγελίας)
Ένταση Φωτός	Αντίστοιχη με μία ράβδο φωτός 10 cm (0,07 lumen)

### SUPERBRIGHT

Διάρκεια ζωής μπαταρίας	1700 Ώρες (1 χρόνο ψάρεμα)
Διαθέσιμα χρώματα	Πράσινο ή άσπρο (περισσότερα χρώματα κατόπιν παραγγελίας)
Ένταση Φωτός	Αντίστοιχη με τρεις ράβδους φωτός 10 cm (0,21 lumen)



+44 (0) 1803 849 311  
info@fishtekmarine.com  
www.fishtekmarine.com

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way  
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY